



RS4100-14 基材润湿剂

组 成: 有机硅双生结构表面活性剂

外 观: 无色透明液体

活 性 份: 100%

应用范围: 木器漆、工业涂料、塑料涂料、水性薄膜漆、印刷油墨及罩光漆；

推荐用量: 对全量: 0.1-1.0%

用 法: 可在生产过程中的任何时段加入，包括后添加，请搅拌均匀，用前请先试验。

特性及优点:

- 1、具有高活性，即使在极低浓度下，也可有效降低体系的表面张力，从而提升对基材的润湿性，帮助涂料、油墨等更好地附着在基材表面，减少因润湿性不佳导致的涂布不均、缩孔等问题。
- 2、硅氧烷双生的结构特点使其在高动态过程与施工工艺中均可降低起泡性。
- 3、与多种涂料、油墨体系具有优良的相容性，能够很好地融入配方体系中，不会对体系的稳定性产生不良影响。并且在一些有问题的基料体系中也能表现良好，具有较强的适应性。

包 装:

25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、光源，避光保存。

注意事项: 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。