

## RS-245 基材润湿剂

**组 成:** 聚醚硅氧烷共聚物

**外 观:** 微黄色透明液体

**活 性 份:** 100%

**应用范围:** 塑料涂料、木器涂料、建筑涂料，工业涂料。

**推荐用量:** 总配方量 0.1–1.0% (使用前请先测试出最适当用量)

**用 法:** 可在生产过程中任何时段加入，用前请先试验。

### 特性及优点:

- 1、RS-245 是一种聚醚硅氧烷共聚物，具有高效基材润湿剂，在木材和塑料等难润湿的基材上具有良好的润湿性。
- 2、可明显降低涂料体系的表面张力，优异的流平润湿铺展能力。
- 3、水溶液透明，与树脂相容性好，低起泡，不稳泡。

**包 装:** 25kg/200kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项:** 与主体树脂相容性好，需通过试验找到润湿效果最适合的加入量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

