



## RS-270 基材润湿剂

**组 成 :** 聚醚改性聚三硅氧烷

**外 观 :** 淡黄色透明液体

**活 性 份 :** 100%

**应用范围 :** 汽车漆、工业涂料、建筑涂料、木器涂料、印刷油墨和光油、喷墨墨水;

**推荐用量 :** 总配方量 0.1-1.0% (使用前请先测试出最适当用量)

**用 法 :** 可直接添加到体系中使用或稀释后添加使用。

### **特性及优点 :**

1、优异的流平润湿铺展能力及渗透性，有效降低涂料表面张力，使涂料更好地润湿各种 基材，如塑胶、金属、玻璃、木器等，确保涂料在基材表面均匀铺展。

2. 防缩孔效果好，可防止涂料在干燥过程中因表面张力不均匀而产生缩孔、针孔等缺陷，使涂层表面更加光滑平整。

3、改善涂料的流动性和流平性，减少橘皮、刷痕等流平问题，提高涂层的光泽度和美观度。

**包 装 :** 25kg/200kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存 :** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项:** 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。