



BZ-627 流平手感剂

组 成： 特殊改性聚硅氧烷

外 观： 无色透明液体

活性份： 100%

应用范围： 溶剂型涂料 光固化涂料 聚氨酯涂料

推荐用量： 总配方量 0.05–0.5%

用 法： 可在生产过程中的任何时段加入，用前请先试验。

特性及优点：

- 1、具有超强增进表面爽，改善流平，提高光泽，并可改善对底材的润湿性好，有较强的通用性。
- 2、与树脂相容性好，优异的流平效果，可预防与消除橘皮，缩孔，针孔等漆膜弊病产生，抗刮损；
- 3、具有耐高温性，耐高温 300℃不降解，在烤箱中，不会发生因有机硅分解而引起的表面缺陷。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估，适用于哑光家具漆，也可适用于亮光。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。