



BZ323-5 含消泡性能流平剂

组 成： 芳烷基改性聚甲基烷基硅氧烷

外 观： 无色透明液体

活性份： 100%

应用范围： 溶剂型涂料 光固化涂料 聚胺酯涂料 硝化棉涂料

推荐用量： 总配方量 0.1–0.5%（使用前请先测试出最适当用量）

用 法： 可在生产过程中的任何时段加入，使用前请先测试。

特性及优点：

- 1、带消泡功能的有机硅流平剂，消泡或抑泡效果取决于涂料体系的极性。
- 2、具有快速流平效果，降低表面张力和滑爽性，不影响重涂。
- 3、热稳定性优异，即使在 280°C 也不会影响涂层的层间附着力。
- 4、在哑光涂料和金属涂料中具有消光粉和铝粉的定向作用，改善消光粉和铝粉的排列，并且不会引起光泽提高。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

容具未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源，火源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估，必须经测试后确定最佳需求。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。