



BZ-661 聚丙烯酸酯流平剂

组 成： 聚丙烯酸酯溶液

外 观： 无色透明液体

活 性 份： 100%

应用范围： 溶剂型涂料 木器涂料 光固化涂料 汽车漆 工业烤漆

推荐用量： 总配方量 0.1-1.0% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法： 可在生产过程中的任何时段加入，包括后添加，请搅拌均匀，用前请先试验。

特性及优点：

- 1、适用于各种溶剂型涂料的防缩孔和流平助剂，可改善流动与流平性，消除涂膜的缩孔、针孔、鱼眼等缺陷；
- 2、具有消泡性能，热稳定性好，使涂层产生长波流平效应，降低表面张力，增加光泽，不影响重涂性和层间附着力。

包 装： 25kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、火源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估，适用于哑光，底漆，亮光。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。