



## BZ-658 丙烯酸酯流平剂

**组 成：** 丙烯酸酯聚合物

**外 观：** 无色至微黄透明液体

**活 性 份：** 50%

**应用范围：** 溶剂型涂料 木器涂料 光固化涂料 汽车漆 工业烤漆

**推荐用量：** 总配方量 0.1-1.5% (使用前请先测试出最适当用量)

**用 法：** 可在生产过程中的任何时段加入，包括后添加，请搅拌均匀，用前请先试验。

**特性及优点：**

- 1、有较低的表面张力，相溶性好，可降低涂料底材之间的表面张力，抗缩孔；
- 2、用于高温烤漆也可增进对底材料的润湿和消泡作用，不影响层间附着力。

**包 装：** 25kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、火源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估，适用于哑光，底漆，亮光。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。