



BZ-6190 聚酯流平剂

组 成： 聚酯化合物

外 观： 无色透明液体

活性份： 92%±1%

应用范围： 溶剂型涂料 木器涂料 光固化涂料 汽车漆 工业烤漆

推荐用量： 总配方量 0.1-1.0%(使用前请先测试出最适当用量)

用 法： 可在生产过程中的任何时段加入，包括后添加，请搅拌均匀，用前请先试验。

特性及优点：

1. 与大部分体系的相溶性优异，重涂性佳，不影响层间附着力；
2. 良好的底材润湿性，有效降低表面张力，且不会稳泡；
3. 流平类型在短波流平和长波流平之间，流平速度迅速的同时能提升漆膜丰满度；
4. 耐温性好，高温条件下不会因降解而导致产生漆膜表面缺陷；

包 装： 25kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、火源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估，适用于哑光，底漆，亮光。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。