

## BZ-2061 彩色通用分散剂

**组 成:** 改性聚氨酯高分子聚合物

**外 观:** 微黄色透明粘稠液体

**活 性 份:** 35%

**应用范围:** 聚氨酯体系 丙烯酸体系 环氧体系 醇酸体系 低极性体系 UV 体系

**推荐用量:** 全量 无机颜料 有机颜料 碳 黑

0.1–1% 1–10% 10–50% 10–100%

**用 法:** 适用于中等极性体系，树脂与溶剂应预混合，然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再加，使用前请测试出适当用量。

### 特性及优点:

- 1、与各种树脂体系有广泛的相溶性，适用于中高色素碳墨和各种颜料的研磨。
- 2、特别适合于羟丙树脂和环氧体系色浆研磨、研磨的色浆光泽高，鲜艳度好。
- 3、适合于制作通用色浆和共研磨体系，研磨的色浆流动性好，防浮色性能优异。
- 4、对钛白粉和无机颜料有优异的润湿降粘能力，改善体系的流动性和颜填料载入量。

**包 装:** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项:** 使用前请仔细评估在体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。