

## BZ-2909 超分散剂

**组 成:** 高分子嵌段共聚物

**外 观:** 浅黄色颗粒

**活 性 份:** 99±1%

**色度 (加德纳):** ≤8

**应用范围:** 工业涂料、UV 涂料、UV 胶印油墨

**推荐用量:** 无机颜料      有机颜料      碳黑  
2-15%      7-15%      40-80%

**用 法:** 树脂与分散剂应预混合，然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再添加，使用前请测试出适当用量。

### 特性及优点:

1、对碳黑和有机颜料都表现出非常优异的研磨分散效果；特别是对于各种包装油墨体系分散高色素碳黑和有机颜料，具有非常好的降粘效果。

2、适用于 UV 体系消光粉、各类无机颜填料的分散，有效抑制颜填料颗粒团聚，提升体系储存稳定性，同时优化流变性能，降低粘度。

**包 装:** 25KG 不回收桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项:** 使用前请仔细评估在体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。