



BZ-6800A 环氧消泡剂

组 成： 有机硅破泡聚合物

外 观： 乳白色液体

活性份： 100%

应用范围： 溶剂型涂料； 光固化涂料、无溶剂型涂料。

推荐用量： 总配方量 0.1–1.0%（使用前请先测试出最适当用量）

用 法： 为了获得充分消泡效果，建议在研磨前添加。若后添加，需在足够高的剪切力下混合，
以保证消泡效果。

特性及优点：

- 1、具有优异的消泡、抑泡效果，可抑制与消除双组份环氧涂料在生产、罐装、施工过程中产生的气泡，对高粘度油墨的气泡消除也有显著效果。
- 2、用于环氧体系，对环氧的滚涂有很好的消泡效果。

包 装： 25kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。