



## BZ-2400 超分散剂

**组 成:** 含亲颜料基团高分子嵌段共聚物

**外 观:** 淡黄色颗粒粉体

**活 性 份:** 100%

**应用范围:** 罐头涂料、卷钢涂料、工业涂料、凹版油墨、UV 胶印油墨

**推荐用量:** 全量 有机颜料 碳黑

0.1-0.5% 5-10% 10-20%

**用 法:** 树脂与分散剂应预混合, 然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀, 颜料在助剂加入后再添加, 使用前请测试出适当用量。

### **特性及优点:**

1、提高对各类色浆的颜料及碳黑的分散稳定性, 能够促使颜料颗粒均匀分散于物料介质中, 形成稳定悬浮体, 减少颜料团聚和沉淀。

2、优化显色效果, 可提高涂料的色彩饱和度和鲜艳度, 提升有机颜料的艳度和碳黑的黑度。

3、有效降低降低油墨粘度, 改善油墨流动性。

**包 装:** 25KG 不回收桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、光源, 避光保存。

**注意事项:** 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的, 由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同, 以上所陈述只供

参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。