



BZ-66 硅烷改性消泡剂

组 成： 有机硅硅氧聚合物

外 观： 乳白色液体

活性份： 100%

应用范围： 溶剂型涂料； 光固化涂料、无溶剂型涂料。

推荐用量： 总配方量 0.1–1.0%（使用前请先测试出最适当用量）

用 法： 为了获得充分消泡效果，建议在研磨前添加。若后添加，需在足够高的剪切力下混合，以保证消泡剂的良好分布。

特性及优点：

- 1、具有极强的破泡与抑泡能力，能快速消除多种体系中的泡沫，消泡速度快、抑泡时间长，在低添加量的情况下就有很好的效果。
- 2、对高固体份和无溶剂环氧涂料在制造和施工过程均有良好的消泡和抑泡效果，特别对高粘度、高膜厚以及无溶剂高膜厚的环氧地坪涂料及油墨体系有良好的适用性。

包 装： 25kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。