



BZ-2431A 润湿分散剂

组 成: 丙烯酸嵌段共聚物

外 观: 淡黄色透明液体

活 性 份: 100%

应用范围: 工业涂料 木器涂料 汽车涂料 油墨 水性工业涂料

推荐用量: 全量 无机颜料 有机颜料 碳黑

0.1–0.5% 1–20% 20–30% 30–80%

用 法: 树脂与分散剂应预混合，然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再添加，使用前请测试出适当用量。

特性及优点:

- 1、与各种树脂体系有广泛的相溶性，适用于工业漆、汽车漆和油墨体系碳黑和颜料的分散。
- 2、特别适用于丙烯酸体系色浆研磨，研磨的碳黑浆黑度和光泽特别优异。
- 3、分散的色浆流动性好，展色性优异，不会返粗和假稠。

包 装: 25KG 不回收蓝色桶。

容具未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、火源，避光保存。

注意事项: 本品长期储存可能颜色变深，属正常现象，不影响性能。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。