



BZ-4194 聚酯消泡剂

组 成： 聚酯消泡聚合物 (非硅类)

外 观： 无色透明液体

活性份： 100%

应用范围： 溶剂型涂料，光固化涂料，无溶剂型涂料，印刷油墨，胶粘剂等;

推荐用量： 总配方量 0.1–0.8% (使用前请先测试出最适当用量)

用 法： 为了获得充分消泡效果，建议在研磨前添加。若后添加，需在足够高的剪切力下混合，以保证消泡剂的良好分布。

特性及优点：

1. 具有优异的消泡抑泡效果，可抑制与消除涂料在生产、罐装、施工过程中产生的气泡，防止针孔等产生。
2. 属于非硅类消泡剂，具有其它类型消泡剂无法比拟的相溶性，与各种树脂体系相溶性好，且不会影响重涂性，特别适用于中、高级性清漆体系，不会混浊。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。