



## BZ-4192 聚酯消泡剂

**组 成:** 聚酯消泡聚合物 (非硅类)

**外 观:** 无色透明液体

**活性份:** 50%

**应用范围:** 溶剂型涂料, 光固化涂料, 无溶剂型涂料, 印刷油墨, 胶粘剂等;

**推荐用量:** 总配方量 0.1–0.8% (使用前请先测试出最适当用量)

**用 法:**

为了获得充分消泡效果, 建议在研磨前添加。若后添加, 需在足够高的剪切力下混合, 以保证消泡剂的良好分布。

**特性及优点:**

1. 具有优异的消泡抑泡效果, 可抑制与消除涂料在生产、罐装、施工过程中产生的气泡, 防止针孔等产生。
2. 属于非硅类消泡剂, 具有其它类型消泡剂无法比拟的相溶性, 与各种树脂体系相溶性好, 且不会影响重涂性, 特别适用于中、高极性清漆体系, 不会混浊。

**包 装:** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、光源, 避光保存。

**注意事项:** 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的, 由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同, 以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任, 谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。