

## BZ-2009 UV 分散剂

**组 成:** 改性聚氨酯高分子聚合物

**外 观:** 黄色或深黄色透明液体

**活 性 份:** 50%

**应用范围:** UV 体系 醇酸体系 聚氨酯体系 丙烯酸体系 聚酯体系 氯醋体系

**推荐用量:** 全 量 无机颜料 有机颜料 碳 黑

0.1-1% 1-10% 10-50% 10-100%

**用 法:** 适用于中等极性体系, 树脂与溶剂应预混合, 然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀, 颜料在助剂加入后加, 使用前请测试出适当用量。

### **特性及优点:**

- 1、与各种树脂体系有广泛的相溶性, 适用于有机颜料的研磨和消光粉润湿分散。
- 2、强大的解絮凝能力和多锚定基团可以使制作的色浆流动性好、贮存稳定性优。
- 3、特别适合 UV 无溶剂体系高哑粉含量降粘, 改善体系的流动性和哑粉的排列。
- 4、用于消光粉的分散与稳定, 降粘特别优异且防沉性好, 适合高哑粉载入量和哑浆制作。

**包 装:** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、光源, 避光保存。

**注意事项:** 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。