

## BZ-2609 哑浆分散剂

**组 成:** 改性聚氨酯高分子聚合物

**外 观:** 黄色至深黄色透明液体

**活 性 份:** 50%

**应用范围:** UV 体系 醇酸体系 聚氨酯体系 丙烯酸体系 聚酯体系 氯醋体系

**推荐用量:** 全量 无机颜料 有机颜料 碳黑  
0.1–1% 1–10% 10–50% 10–100%

**用 法:** 树脂与分散剂应预混合，然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再添加，使用前请测试出适当用量。

### **特性及优点:**

- 1、对高含量填料的工业漆有良好分散作用，特别适用于高哑粉含量体系中哑粉的润湿分散，可降低高哑粉含量的哑光涂料的粘度，提高消光效率并且使消光剂良好定向排列。
- 2、具有优异的防沉效果，提高涂料储存稳定性，在光固化印刷油墨中颜料的稳定，也适用于制备颜料浓缩浆。

**包 装:** 25kg 不回收蓝色桶。  
容具未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项:** 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。