

BZ-2337 高色素碳黑分散剂

组 成: 聚酯高分子化合物

外 观: 淡黄色透明液体

活 性 份: 50%

应用范围: 工业涂料 木器涂料 汽车涂料 防腐涂料 油墨

推荐用量: 全量 无机颜料 有机颜料 碳黑

0.1–0.5% 1–20% 20–30% 50–200%

用 法: 树脂与分散剂应预混合, 然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀, 颜料在助剂加入后再添加, 使用前请测试出适当用量。

特性及优点:

- 1、适用于溶剂型工业涂料与汽车涂料的高分子型分散剂。
- 2、适用于无树脂色浆, 提高有机颜料的展色性, 有效降低高浓度色浆在研磨时的粘度。
- 3、对碳黑分散优异, 研磨的黑度高, 并呈蓝相黑, 特别对高色素的碳黑有很好的展色分散作用, 研磨好的色浆粘度稳定, 不易返粗和絮凝。
- 4、研磨速度快, 与 EFKA4310 相比, 在同样研磨条件下, 具有更好的研磨效率。

包 装: 25kg 不回收蓝色桶。

容具未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、火源, 避光保存。

注意事项: 本品长期储存可能颜色变深, 属正常现象, 不影响性能。

参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。