



BZ-263A 色浆通用分散剂

组 成： 含亲颜料基团的高分子嵌段共聚物

外 观： 淡黄色透明液体

活 性 份： 50%

应用范围： PU 涂料 NC 涂料 工业涂料 汽车涂料

推荐用量：	全量	无机颜料	有机颜料	碳黑
	0.1-0.5%	1-20%	20-30%	30-80%

用 法： 树脂与溶剂应预混合，然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀，
颜料在助剂加入后再加。

特性及优点：

1. 对颜料有很好的分散性和防絮凝效果，增加涂料光泽，降低粘度，减少研磨时间；
2. 增进透明颜料的透明度和实色颜料的遮盖力；
3. 能降低颜料或填料和树脂间的张力，防浮色发花。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 本品长期储存可能颜色变深，属正常现象，不影响性能。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。



本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。