



## BZ-407 高效消泡剂

**组 成：** 氟素改消泡剂

**外 观：** 无色透明液体

**活性份：** 10%

**应用范围：** 聚氨酯涂料、光固化涂料、环氧涂料、工业烤漆；

**推荐用量：** 总配方量 0.01–0.1%

**用 法：**

为了获得充分消泡效果，使用时最好用二甲苯或丁酯稀释 8–10 倍使用，也可任意添加。

**特性及优点：**

- 1、由氟改性聚硅氧烷消泡剂，具有高效消泡，能快速降低泡沫表面张力，使泡沫迅速破裂，消泡速度快于普通的聚硅氧烷消泡剂。
- 2、同时具有良好的相溶性，可通用于亮光、哑光或底漆。

**包 装：** 25KG 不回收蓝色铁桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。