



## BZ-066N 特殊有机硅消泡剂

**组 成:** 氟改性硅氧烷

**外 观:** 无色至微黄色透明液体

**不挥发份:** 2.0%

**应用范围:** 溶剂型涂料, 光固化涂料, 无溶剂型涂料;

**推荐用量:** 总配方量 0.05–0.5% (使用前请先测试出最适当用量)

**用 法:** 为了获得充分消泡效果, 建议在研磨前添加。若后添加, 需在足够高的剪切力下混合, 以保证消泡剂的良好分布。

### **特性及优点:**

1. 具有高效的消泡、抑泡性能, 对涂料产品里的微细小泡有非常高的消泡作用。
2. 特别适用于白面漆及色漆消泡效果好, 对 UV 滚涂机械泡的消除有良好的效果。

**包 装:** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、光源, 避光保存。

**注意事项:** 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的, 由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同, 以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任, 谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。