



BZ-4300 非硅消泡剂

组 成： 乙烯基聚合物

外 观： 无色至浅黄透明液体

活 性 份： 100%

应用范围： 溶剂型涂料；光固化涂料、无溶剂型涂料。

推荐用量： 总配方量 0.1–0.5%（使用前请先测试出最适当用量）

用 法： 为了获得充分消泡效果，建议在研磨前添加。若后添加，需在足够高的剪切力下混合，以保证消泡效果。

特性及优点：

- 1、具有高效的消泡、抑泡效果，通用性广，不含溶剂，适合低 VOC 体系。
- 2、具有长效稳定性，可在长时间内保持消泡性能，不影响重涂和附着力，不会产生缩孔等。
- 3、适用于聚酯，不饱和聚酯，环氧，以及光固化体系；

包 装： 25kg/180kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。
本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。
本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。