

BZ-4010 润湿分散剂

组 成: 带亲颜料基团的高分子嵌段聚合物

外 观: 无色至微黄透明液体

活 性 份: 50%

应用范围: 工业涂料 木器涂料 汽车涂料 防腐涂料 卷材涂料

推荐用量: 无机颜料: 1.0-5.0%; 有机颜料: 10-50%; 对全量: 0.1-0.5%

用 法: 为了获得充分的效果, 使用前请测试出适当用量, 请在研磨前加入。

特性及优点:

1. 通用性强, 与各种树脂相溶性佳, 分散能力突出;
2. 润湿性良好, 减少研磨时间; 防止浮色和发花, 提高颜料的着色力;
3. 对哑粉分散、防沉、排列性特别优异, 增加对钛白粉的遮盖力, 增加白度, 提高涂料体系的光泽;

包 装: 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、光源, 避光保存。

注意事项: 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的, 由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同, 以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任, 谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。