

## BZ-2110A 钛白粉分散剂

**组 成:** 含亲颜料基团的高分子嵌段共聚物

**外 观:** 淡黄色透明液体

**活 性 份:** 50%

**应用范围:** 工业涂料, 环氧涂料, 木器涂料, 卷材涂料, 汽车涂料

<b>推荐用量:</b>	全量	无机颜料	有机颜料	碳黑
	0.3%-2%	1%-20%	20%-30%	30%-80%

**用 法:**

为了获得充分的效果, 树脂与溶剂应预混合, 然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀, 颜料在助剂加入后再加, 使用前请测试出适当用量。

**特性及优点:**

- 1、对钛白粉的分散性好, 降低钛白粉粘度, 白度好, 遮盖率非常好。
- 2、对颜填料有良好的润湿性, 能增加涂料体系的防沉淀功能。

**包 装:** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

**贮 存:** 远离热源、光源, 避光保存。

**注意事项:** 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的, 由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同, 以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任, 谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。

