

BZ-202 润湿分散剂

组 成: 高分子嵌段聚合物

外 观: 浅黄色透明液体

活性份: 100%

应用范围: 工业涂料、木器涂料、防腐涂料、卷材涂料、油墨等

推荐用量: 无机颜料: 1.0–5.0%; 有机颜料: 10–50%; 对全量: 0.2–2.0%

用法: 为了获得充分的效果, 使用前请测试出最适当用量, 请在研磨前加入。

特性及优点:

- 1、对膨润土预制浆有特殊的润湿效果, 协调活化预制浆有很好的流动性。
- 2、对填料有良好分散和防沉效果, 可降低颜料和基料间的表面张力, 提高基料与颜料润湿能力, 能强化研磨效果, 减少分散时间。

包 装: 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、光源, 避光保存。

注意事项: 使用前请仔细评估相对使用量。

以上资料是根据产品的情况而定的, 由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同, 以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任, 谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。

