

BZ-202A 分散剂

组 成: 嵌段改性聚醚化合物

外 观: 无色至微黄透明液体

活性份: 100%

应用范围: 工业涂料, 木器涂料, 汽车涂料, 水性涂料

推荐用量: 钛白粉: 1-3%; 有机颜料: 3-10%; 碳黑: 20-40%; 对全量: 0.1-0.5%

用 法: 为了获得充分的效果, 建议分前后两个时段添加。

低温储运过程可能出现混浊, 取用前确认桶内产品为均一状态或先搅拌均匀后取用。

特性及优点:

- 1、在工业漆和木器漆中也有良好的分散和降低表面张力效果。
- 2、对钛白粉分散白度优良, 特别在醇酸树脂中润湿和分散性良好, 分散均匀后不会产生絮凝。
- 3、对各类色浆的颜料 (如红、酞青蓝、酞青绿等) 的润湿分散性及流动性均有良好效果。

包 装: 25kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、光源, 避光保存。

注意事项: 本产品在低温储存时 (低于 20°C以下), 可能会出现混浊现象, 请将其置于

室温下 (25°C) 回温即可恢复，并不影响其使用性能。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。