



AMP-95 pH值调节剂

组成: 低分子量有机胺化合物

外观: 无色或浅黄色透明液体

活性份: 100%

应用范围: 水性油墨、水性建筑涂料、水溶性工业树脂

用法与用量: 建议通过试验确定用量，它可以在任何阶段直接加入体系。

特性及优点:

AMP-95 是低分子量、高碱性、低气味，低挥发性的有机胺，具有以下特性：

- 1、高效控 pH 值，强稳定性：少量添加即可精准调节 pH 值，可长期稳定体系 pH 值与粘度，提升产品贮存稳定性，增强包装容器抗腐蚀性。
- 2、增效分散：对颜填料润湿分散性优异，与分散剂共用对颜填料(如:钛白粉、滑石粉、轻重钙、立德粉、高岭土等)分散更加充分，具有优异的抗絮凝作用，提高涂料、涂膜的防腐钝化性能。
- 3、优化漆膜：挥发后无残留，不影响漆膜色泽；协同分散剂提升颜料分散度，助力光泽提升;减少分散剂等用量并自身挥发，大幅增强漆膜耐水性与耐擦洗性。
- 4、低味环保：自身气味极低，替代氨水做中和剂后，可显著降低产品刺激性气味。

包装: 25kg 不回收蓝色桶。

容具未用完全空前，使用后须盖紧内、外盖。

贮存: 远离热源、火源，避光保存。在低于 2°C 时，会有凝胶产生，可在室温下解冻后使用。

注意事项: AMP-95 具有强碱性，使用时应戴好防护用具，不慎溅到眼睛和皮肤上时，要立即用水彻底清洗。