



## W-5002 高效环保型润湿剂

**组 成:** 特殊分子聚合物 (环保型, 不含 APEO)

**外 观:** 无色或浅黄色液体;

**活性份:** 70%

**PH 值 (1%的水溶液) :** 7.0±1;

**HLB 值:** 13.1

**离子属性:** 非离子;

**水分散性:** 可分散于水。

**应用范围:** 建筑乳胶漆、水性工业涂料、水性木器漆、水性油墨;

**推荐用量:** 对无机粉料 0.1-0.4%, 对有机粉料 0.3-5.0%; ;

### **特性及优点:**

- 1、通用性强的非离子润湿剂，对有机颜料、无机颜填料具有高效的润湿效果；
- 2、有效改善涂料调色过程中的浮色、发花等弊病，可增强色漆的储存稳定性；
- 3、低温条件下不易凝固，流动性好；
- 4、特殊的分子结构，不影响漆膜的耐水性和耐擦性；
- 5、不含 APEO，可用于净味漆中。

**包 装:** 50KG 不回收蓝色桶。

产品未完用空前，使用后须盖紧内、外盖。

**贮 存:** 远离热源、火源，避光保存，建议置于温度为 0-35°C 的环境中；

**注意事项:** 使用前请仔细评估在体系中的具体用量。