



AS-100/TW 水性防沉流变助剂

组 成: 改性聚脲溶液

外 观: 黄色透明液体

活性份: 65%

应用范围: 水性家具涂料, 水性工业涂料, 水性乳液涂料, 水性环氧涂料,
水性油墨体系, 醇溶剂混合体系等。

推荐用量: 防沉: 0.3-1.5% 防流挂: 0.5-3.0%

添加量需根据不同体系和不同极性进调整, 使用前请先试验。

用 法:

在研磨阶段添加可以达到最佳的分散和效果; (不需要特别控制温度和 PH 值)
也可以在调漆阶段加入, 以调节粘度。如果后添加分散不均匀, 可以通过助溶
剂提高相容性;

特性及优点:

- 1、用于水性和水稀释性体系的液态流变助剂, 搅拌加入到水性涂料后, 能形成
一个三维网络结构, 可产生触变流动性能以防止沉降并改善抗流挂性。
- 2、适用于水性颜填料浆和消光浆的防沉, 出色的剪切变稀性能; 也适合用于控
制触变性流动行为, 可以改善抗流挂和流平性;

包 装: 25KG 不回收蓝色铁桶。

容具未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、火源, 避光保存。

注意事项: 本产品对温度敏感, 适合干燥条件下储存, 储存中轻微混浊不影响性能。