



W-3020聚氨酯流平剂

组 成: 非离子聚醚型聚氨酯;

外 观: 浅黄色透明或浑浊液体 (温度升高时、体系变为透明液体) ;

PH值 (1%的水溶液) : 7.0 ± 1 ;

活性份: 25%

水分散性: 可分散于水。

推荐用量: 对总配方量: 0.05-0.6%;

使用方法:

本品可直接加入或用丙二醇 (乙二醇或水) 稀释 5 倍以上后加入;

建议在生产过程中的最后一步, 搅拌下加入, 其加入量以达到所需要的效果为止。

特性及优点:

- 1、流变效果具有通用性、增稠效果具有一定的选择性;
- 2、既能赋予涂料以优良的中、高剪粘度, 又能提供低剪切下良好的流动性;
- 3、极佳的滞刷性、漆膜丰满度、抗飞溅性、耐水性和抗分水性;
- 4、通常与碱溶胀增稠剂共同使用, 能有效降低触变指数, 达到流平与流挂的平衡。

包 装: 25KG 不回收蓝色桶。

容具未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 远离热源、火源, 避光保存, 建议置于温度为 5-35°C 的环境中;

注意事项: 使用前请仔细评估在体系中的具体用量。