



# W-6045A 高效抗水分散剂

**组成:** 聚羧酸铵盐型共聚物

**外观:** 无色透明液体

**活性份:** 43-45%

**PH 值:** 6.5

**水分散性:** 易溶于水

**推荐用量:** 以颜料量计: 0.3-0.8%;

## 使用方法:

先将分散剂、消泡剂等加入水中溶解后再加入各种粉料，然后再进行分散和砂磨即可；

## 特性及优点:

- 1、通用性强，对各种无机颜、填料都具有良好的润湿分散效果；
- 2、提高涂膜的耐水性能，改善涂膜的光泽、流平性；
- 3、适用于对光泽、耐水性同时要求较高的内、外墙乳胶漆体系；

**包装:** 25kg/ 50kg 不回收桶。

容具未完全用空前，使用后须盖紧内、外盖。

**贮存:** 远离热源、火源、避光保存。置于温度为 5 ~ 35°C 的环境中；

**注意事项:** 储存时不可接触阳离子、多价金属离子及其他破坏稳定性之物质。

**免责声明:** 以上信息仅供参考，实际性能可能随配方、工艺及应用条件的不同而变化。

为提供更优质的品质与服务，我们保留调整产品规格的权利。

对此可能造成的不便，我们深表歉意，也建议您随时联系我们获取支持或解决方案。