



## BZ-2209 UV 分散剂

**组 成：** 含特殊结构共聚物

**外 观：** 淡黄色透明液体

**活 性 份：** 50%

**应用范围：** UV 涂料、木器涂料、工业涂料、汽车涂料

**推荐用量：** 全量0.2-1% 对哑粉量：8-15%

**用 法：** 为了获得充分的效果，助剂必须加入研磨料中，然后再投入颜料。将研磨料中的树脂和溶剂组份预混合，然后在搅拌的状态下慢慢加入助剂，唯有当助剂完全分散均匀时，方可加入颜料。使用前请测试出适当用量。。

### 特性及优点：

- 1、适用于哑粉和气硅的降粘和分散，特别用在 UV 无溶剂体系高哑粉含量的降粘，能促进哑光体系的气泡释放和增进透明度、流平性能，有良好的润湿和定向作用。
- 2、在光固化印刷中颜料的稳定，也适用于制备颜料浓缩浆。
- 3、也可用于高品质工业漆，效果良好，对高填料的工业漆有良好分散作用。

**包 装：** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。