



JM-3444 热固性丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特性】

- 硬度
- 附着力
- 耐水性
- 鲜映性
- 耐化性

【用途】

- 金属表面罩光清漆

【性质】

组成部分	丙烯酸共聚物
外观	透明粘稠液体
不挥发份	64. 00~66. 00%
溶剂	正丁醇, S100#溶剂
比重	约 1. 03 g/cm ³
色度	≤ 100 APHA
粘度	X-Z (25° C) Gardner
酸价	8. 0~12. 0mgKOH/g (固体)

【溶解性】

	稀释性
石油醚	—
二甲苯	+
醋酸丁酯	+
丙酮	+
丙二醇甲醚醋酸酯	+

【相容性】

醋酸丁酸纤维素	—
硝基纤维素	+
氨基树脂	+
ESC -2282	+
ESB-1444	+

+= 可溶于/相容于

O= 部分可溶/相容

-= 不可溶/不相容

【储存】

产品用密封容器包装, 储存温度建议在0~40°C 范围内, 储存于阴凉处, 避免日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月。在冬季温度低于0°C时应避免霜冻, 使用前请进行必要的检测。

【包装】

净重 : 200KG/桶