



JM-2271 羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特 性】

- 高光泽，高硬度，流平性好
- 柔韧性优异，丰满度优异
- 具有很好的机械性能及耐化学性
- 双组分聚氨酯漆

【用 途】

- 工程机械和汽车修补色漆清漆
- 工业用途的清漆和色漆

【性 质】

组成部分	丙烯酸树脂
外观	透明粘稠液体
不挥发份	69~71%
溶剂	醋酸丁酯
比重	约 1.02 Kg/dm ³
色度	< 50APHA
粘度	1400~2500
酸价	9.0~12.3mgKOH/g (供应值)
TG 值	约 36° C
OH值	约139mgKOH/g (固体)
OH%	约4.2% (固体)

【溶 解 性】

	稀释性
石油醚	—
二甲苯	+
甲苯	+
醋酸乙酯	+
醋酸丁酯	+
丙酮	+
丙二醇甲醚醋酸酯	+
+	= 可溶于
○	= 部分可溶
—	= 不可溶

【储 存】

产品用密封容器包装，储存温度建议在0~40°C 范围内，储存于阴凉处，避免日晒雨淋，远离火源，本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。在冬季 温度低于 0°C 时应避免霜冻，使用前请进行必要的检测。

【包 装】

净重: 200KG/桶