



JM-2230W 羟基丙烯酸树脂 (技术数据表)

【特 性】

- 耐老化
- 硬度
- RCA和耐醇性

【用途】

- 塑胶漆

【性 质】

| | |
|------|-------------------------|
| 组成部分 | 羟基丙烯酸树脂 |
| 外观 | 透明粘稠液体 |
| 不挥发份 | 44.00~46.00% |
| 溶剂 | 醋酸丁酯，醋酸异丁酯 |
| 比重 | 约0.97 g/cm ³ |
| 色度 | ≤ 50 APHA |
| 粘度 | Z~Z5 (25℃) |
| 酸价 | 2.0~5.0mgKOH/g (供应值) |
| OH值 | 约79mgKOH/g (固体) |
| OH% | 约2.4% (固体) |

【溶解性】

| | |
|----------|-----|
| | 稀释性 |
| 石油醚 | — |
| 二甲苯 | + |
| 醋酸丁酯 | + |
| 丙酮 | + |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | + |

【相容性】

| | |
|----------|---|
| 脂肪族多异氰酸酯 | + |
| 芳香族多异氰酸酯 | + |
| 醋酸丁酸纤维素 | + |
| 硝基纤维素 | + |

+ = 可溶性/相容性
○ = 部分可溶/相容
— = 不可溶/不相容

【储 存】

产品用密封容器包装，储存温度建议在 0~40℃ 范围内，储存于阴凉处，避免日晒雨淋，远离火源，本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。在冬季 温度低于 0℃ 时应避免霜冻，使用前请进行必要的检测。

【包 装】

净重：200KG/桶