



广东佳明新材料有限公司

电话: 0757-26620881/0751-3836368

南雄市珠玑工业园平安二路西2号 网址: [Http://www.camen.cn](http://www.camen.cn)

JM-1270 醇酸树脂

特 性: 快干、高硬度、高丰满、防涨筋、净味高透

用 途: 高性能防涨筋底漆和高品质面漆

组 成: PU 醇酸树脂

外 观: 淡黄透明粘稠体

颜 色: ≤ 3 (Fe—Co)

酸 价: ≤ 12 (mgKOH/g)

粘 度: 6000-13000.25°C(mpa.S)

固 含: 50% $\pm$ 2

羟 值: 160 $\pm$ 10 (mgKOH/g)

细 度: ≤ 15 μ m

包 装: 220KG /桶; 产品未完全用空前, 使用后须盖紧盖子。

贮 存: 产品用密封容器包装, 储存温度建议在 0~40°C 范围内, 储存于阴凉处, 避免

日晒雨淋, 远离火源, 本产品自生产日起, 保质期限为一年; 在冬季温度低于

0°C 时应避免霜冻。

注意事项: 使用前请仔细评估相对使用量。

免责声明: 以上信息仅供参考, 实际性能可能随配方、工艺及应用条件的不同而变化。

为提供更优质的品质与服务, 我们保留调整产品规格的权利。

对此可能造成的不便, 我们深表歉意, 也建议您随时联系我们获取支持或解决方案。