4200聚乙烯蜡粉

产品概述

4200 聚乙烯蜡粉具有高硬度，高熔点，良好透明度等特点，对水性体系和溶剂性体系都具备亲和性；

产品物理指标

成份	聚乙烯蜡
外观	白色细微粉
平均粒径	≤10μm
密度	0.9-0.95g/cm^3
熔点	105-115℃

应用范围： 溶剂型涂料、水性漆、粉末涂料、印刷油墨、色母、塑胶、地坪漆；

应用特点:

1、提供较好的表面性能和顺滑的手感，使漆膜具有抗划伤、防粘连、耐磨及抗金属划痕的良好性能。

2、为涂层提供良好的硬度，优良的耐磨性。具有优异的耐高温分散性。同时可获得良好的光泽，在溶剂型体系中可获得较好的透明度。

3、对于填料、颜料、金属颜料有着良好的相容性，有抗沉淀作用。

4、与气相二氧化硅、有机膨润土共用时可改进两者给漆膜带来表面性能差的缺陷，同时具有一定的消光效果，使涂层的哑光性能更好发挥。

使用方法：

1、在不同的体系中，蜡粉的添加量一般在 0.5-3.0%之间。

2、可以通过高速搅拌的方式直接分散于溶剂型涂料和油墨。

3、可以进行预分散处理，在需要的时候添加到体系中，这样可以减少蜡粉的分散时间。

包装规格：20 公斤/袋；

储存条件： 应密封存放于阴凉、干燥、通风处，避免阳光直射和高温。