



## BZ-202 润湿分散剂

**组 成：** 高分子嵌段聚合物

**外 观：** 浅黄色透明液体

**活性份：** 100%

**应用范围：** 工业涂料、木器涂料、防腐涂料、卷材涂料、油墨等

**推荐用量：** 无机颜料：1.0–5.0%；有机颜料：10–50%；对全量：0.2–2.0%

**用 法：** 为了获得充分的效果，使用前请测试出最适当用量，请在研磨前加入。

**特性及优点：**

- 1、对膨润土预制浆有特殊的润湿效果，协调活化预制浆有很好的流动性。
- 2、对填料有良好分散和防沉效果，可降低颜料和基料间的表面张力，提高基料与颜料润湿能力，能强化研磨效果，减少分散时间。

**包 装：** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估相对使用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。