



BZ-202A 分散剂

组 成： 嵌段改性聚醚化合物

外 观： 无色至微黄透明液体

活性份： 100%

应用范围： 工业涂料，木器涂料，汽车涂料，水性涂料

推荐用量： 钛白粉：1-3%；有机颜料：3-10%；碳黑：20-40%；对全量：0.1-0.5%

用 法： 为了获得充分的效果，建议分前后两个时段添加。

低温储运过程可能出现混浊，取用前确认桶内产品为均一状态或先搅拌均匀后取用。

特性及优点：

- 1、在工业漆和木器漆中也有良好的分散和降低表面张力效果。
- 2、对钛白粉分散白度优良，特别在醇酸树脂中润湿和分散性良好，分散均匀后不会产生絮凝。
- 3、对各类色浆的颜料（如红、酞青蓝、酞青绿等）的润湿分散性及流动性均有良好效果。

包 装： 25kg 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 本产品在低温储存时(低于 20°C 以下)，可能会出现混浊现象，请将其置于室温下(25°C)回温即可恢复，并不影响其使用性能。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。