



BZ-202F 分散剂

组 成： 嵌段改性聚醚化合物

外 观： 无色透明液体

活 性 份： 50%

应用范围： 工业涂料，木器涂料，汽车涂料，防腐涂料；

推荐用量： 钛白粉：1-3%； 有机颜料：3-10%； 碳黑：20-40%； 对全量：0.1-0.5%

用 法： 为了获得充分的效果，建议分前后两个时段添加。

特性及优点：

- 1、对钛白粉分散优良，特别在醇酸树脂中润湿和分散性良好，降粘性优良，分散时间短，分散均匀后不会产生絮凝，分散的钛白粉白度优良。
- 2、在颜填料多的体系里面可以增加颜填料的使用量而保持良好粘度。对各类色浆的颜料（如红、酞青蓝、酞青绿等）的润湿分散性及流动性均有良好效果。
- 3、在工业漆和木器漆中也有良好的分散和降低表面张力效果。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估相对使用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。