



## BZ110-3 润湿降粘分散剂

**组 成：** 聚磷酸酯改性特殊化合物

**外 观：** 无色至微黄透明液体

**活性份：** 50%±2

**酸 值：** ≤50 mgKOH/g

**应用范围：** 工业涂料 木器涂料 罐头涂料 环氧涂料 油墨等；

**推荐用量：** 钛白粉 有机颜料 碳黑 环氧体系  
2-5% 10-20% 50-150% 0.2-0.8%

### **用 法：**

为了获得充分的效果，树脂与溶剂应预混合，然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再加，使用前请测试出适当用量。

### **特性及优点：**

- 1、有优异的润湿降粘效果，增加流动性，对钛白、红、蓝、绿都有良好的分散作用，降低颜料的研磨时间，不易返粗。
- 2、对环氧体系颜料分散稳定，适用于制备颜料浓缩浆。
- 3、有良好的树脂相溶性，可降低粘度并提供流动性。

**包 装：** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。