



BZ-2193 润湿分散剂

组 成： 聚酯改性特殊化合物

外 观： 浅黄色透明液体

活性份： 40%

应用范围： 工业涂料，环氧涂料，木器涂料，卷材涂料，油墨等

推荐用量：	钛白粉	有机颜料	碳黑	对全量
	5-6%	10-20%	30-50%	0.3-1.5%

用 法：

为了获得充分的效果，树脂与溶剂应预混合，然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再加，使用前请测试出适当用量。

特性及优点：

- 1、有优异的润湿降粘效果，对钛白、红、蓝、绿、碳黑，都有良好的分散作用，降低颜料的研磨时间，不易返粗。
- 2、对各类颜料分散稳定，适用于制备颜料浓缩浆，有良好的树脂相溶性，可降低粘度并提供流动性，特别适用于环氧体系。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 本品长期储存可能颜色变深，属正常现象，不影响性能。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。