



BZ-4010 润湿分散剂

组 成： 带亲颜料基团的高分子嵌段聚合物

外 观： 无色至微黄透明液体

活 性 份： 50%

应用范围： 工业涂料 木器涂料 汽车涂料 防腐涂料 卷材涂料

推荐用量： 无机颜料：1.0-5.0%； 有机颜料：10-50%； 对全量：0.1-0.5%

用 法： 为了获得充分的效果，使用前请测试出适当用量，请在研磨前加入。

特性及优点：

1. 通用性强，与各种树脂相溶性佳，分散能力突出；
2. 润湿性良好，减少研磨时间；防止浮色和发花，提高颜料的着色力；
3. 对哑粉分散、防沉、排列性特别优异，增加对钛白粉的遮盖力，增加白度，提高涂料体系的光泽；

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。