



BZ-268 润湿分散剂

组 成： 含亲颜料基团的高分子嵌段共聚物

外 观： 浅黄色透明液体

活性份： 50%

应用范围： PU 涂料 NC 涂料 UN 涂料 环氧涂料 工业涂料 油墨等

推荐用量： 无机颜料 有机颜料 碳黑 对全量
1-20% 20-50% 20-100% 0.1-1.0%

用 法：

树脂与分散剂应预混合，然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再添加，使用前请测试出适当用量。

特性及优点：

- 1、特别适合于高色素和中色素碳黑的分散，降粘特别优异，展色性非常好，研磨的碳黑色浆比其它分散剂更黑更亮，颜色更鲜艳。
- 2、对钛白粉也有很优异的分散性能，能有效降低体系粘度，提升钛白粉的白度。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。