



## BZ-2335 润湿分散剂

**组 成：** 聚氨酯高分子化合物

**外 观：** 黄色透明液体

**活性份：** 50%

**应用范围：** 工业涂料 木器涂料 汽车涂料 防腐涂料 油墨

**推荐用量：** 全量 无机颜料 有机颜料 碳黑

0.1–0.5% 1–20% 20–30% 50–200%

**用 法：** 树脂与分散剂应预混合，然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再添加，使用前请测试出适当用量。

### **特性及优点：**

- 1、适用于溶剂型工业涂料与汽车涂料的高分子型分散剂。
- 2、对颜料及碳黑分散优异，研磨好的色浆粘度稳定，不易返粗和絮凝。
- 3、适用于无树脂色浆，提高有机颜料的展色性，有效降低高浓度色浆在研磨时的粘度。

**包 装：** 25kg 不回收蓝色桶。

容具未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、火源，避光保存。

**注意事项：**本品长期储存可能颜色变深，属正常现象，不影响性能。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。