



BZ-2337 高色素碳黑分散剂

组 成： 聚酯高分子化合物

外 观： 淡黄色透明液体

活 性 份： 50%

应用范围： 工业涂料 木器涂料 汽车涂料 防腐涂料 油墨

推荐用量：	全量	无机颜料	有机颜料	碳黑
	0.1-0.5%	1-20%	20-30%	50-200%

用 法： 树脂与分散剂应预混合，然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再添加，使用前请测试出适当用量。

特性及优点：

- 1、适用于溶剂型工业涂料与汽车涂料的高分子型分散剂。
- 2、适用于无树脂色浆，提高有机颜料的展色性，有效降低高浓度色浆在研磨时的粘度。
- 3、对碳黑分散优异，研磨的黑度高，并呈蓝相黑，特别对高色素的碳黑有很好的展色分散作用，研磨好的色浆粘度稳定，不易返粗和絮凝。
- 4、研磨速度快，与 EFKA4310 相比，在同样研磨条件下，具有更好的研磨效率。

包 装： 25kg 不回收蓝色桶。
容具未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、火源，避光保存。

注意事项： 本品长期储存可能颜色变深，属正常现象，不影响性能。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。