



## BZ-2009 UV 分散剂

**组 成：** 改性聚氨酯高分子聚合物

**外 观：** 黄色或深黄色透明液体

**活 性 份：** 50%

**应用范围：** UV 体系 醇酸体系 聚氨酯体系 丙烯酸体系 聚酯体系 氯醋体系

|              |            |             |             |            |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>推荐用量：</b> | <b>全 量</b> | <b>无机颜料</b> | <b>有机颜料</b> | <b>碳 黑</b> |
|              | 0.1-1%     | 1-10%       | 10-50%      | 10-100%    |

**用 法：** 适用于中等极性体系，树脂与溶剂应预混合，然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再加，使用前请测试出适当用量。

### 特性及优点：

- 1、与各种树脂体系有广泛的相容性，适用于有机颜料的研磨和消光粉润湿分散。
- 2、强大的解絮凝能力和多锚定基团可以使制作的色浆流动性好、贮存稳定性优。
- 3、特别适合 UV 无溶剂体系高哑粉含量降粘，改善体系的流动性和哑粉的排列。
- 4、用于消光粉的分散与稳定，降粘特别优异且防沉性好，适合高哑粉载入量和哑浆制作。

**包 装：** 25KG 不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。