



BZ-2431 碳黑分散剂

组 成： 丙烯酸嵌段共聚物

外 观： 淡黄色透明液体

活 性 份： 50%

应用范围： 工业涂料 木器涂料 汽车涂料 油墨

推荐用量：	全 量	无机颜料	有机颜料	碳 黑
	0.1-0.5%	1-20%	20-30%	30-80%

用 法： 树脂与分散剂应预混合，然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再添加，使用前请测试出适当用量。

特性及优点：

- 1、与各种树脂体系有广泛的相容性，适用于工业漆、汽车漆和油墨体系碳黑和颜料的分散。
- 2、特别适用于丙烯酸体系色浆研磨，研磨的碳黑浆黑度和光泽特别优异。
- 3、分散的色浆流动性好，展色性优异，不会返粗和假稠。

包 装： 25KG 不回收蓝色桶。

容具未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、火源，避光保存。

注意事项： 本品长期储存可能颜色变深，属正常现象，不影响性能。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。