



BZ-20000 分散剂

组 成： 高分子聚合物

外 观： 浅黄色透明液体

活性份： 100%

应用范围： 工业涂料 汽车涂料 塑胶漆 环氧涂料 油墨等

推荐用量： 无机颜料 有机颜料 碳黑
2-5% 10-20% 30-80%

用 法： 树脂与分散剂应预混合，然后在搅拌下将溶剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再添加，使用前请测试出适当用量。

特性及优点：

- 改善对颜料的润湿性能，能提高颜料浓缩浆中颜料的添加量，增进颜料的展色性，有高效的分散性能和优异的储存稳定性；
- 对碳黑和有机颜料有优异的研磨分散效果；在各体系油墨中具有广泛应用，特别是对于凹印、丝印、UV丝印油墨、PVC油墨；
- 对醇溶和醇水溶，溶剂型色膏、色浆、色片，分散效果突出，具有非常好的降粘效果。

包 装： 25KG不回收蓝色桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估相对使用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。